

GT7

Lámpara de suspensión

2000

Nace para complementar a sus hermanas GT5 y GT6 de menor tamaño. Su estructura encintada tamiza una luz rica en matices y apagada constituye una atractiva presencia ornamental.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Estructura eléctrica blanca.

Florón circular metálico con acabado en negro níquel o satinado

Pantalla de cinta en crudo, rojo-ambar o negro, o de cinta Raw Color en teja, mostaza o verde. Dimensiones: Øsuperior 80cm/31.5" x Øinferior 90cm/35.4" x h. 44cm/17.3".

Disco metálico con acabado en negro en la parte superior: Ø 40cm/15.6" y disco difusor translúcido blanco en la parte inferior: Ø 60cm/23.7".

La longitud del cable eléctrico 8 m / 314.9".

FUENTE DE LUZ

Portalámparas: E27 - E26 (Alt. Máx. 130mm / 5.1").

Fuente de luz recomendada:

3 x Bombilla LED: Máx. 17W.

3 x Fluorescencia compacta: Máx. 11W.

3 x Incandescente: Máx. 60W.

Tensión de entrada: 90 ~ 264 VAC 50Hz (Europa CE) / 60Hz (USA/Canadá UL y Japón).

Incluye fuente de luz.

Lámparas aptas sólo para uso interior.

Utilice siempre la fuente de luz recomendada o equivalente.

PESO APROXIMADO (sin embalaje)

7 Kg / 15 lb.

NORMATIVA

CE



IP 20

UNE-EN 60598

UNE-EN 55015

UNE-EN 60529



Non-Class 2
Dry Location Only
UL-1589
E-353545

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. Se aconseja no utilizar ningún producto amoniacal, disolvente o abrasivo, etc.

OTROS

La lámpara se entrega desmontada en distintos embalajes.

Con la lámpara se adjuntan las instrucciones de montaje.

