

# Moon

Enric Batlle y Joan Roig, 1994

CONCEBIDO COMO UN ELEMENTO MODULAR Y VERSÁTIL, PERMITE FORMAR ALINEACIONES Y SUPERFICIES DE ASIENTO, CON O SIN RESPALDO





- 1 | Amplias alineaciones
- 2 | Modular y versátil
- 3 | Óptimo para parques y grandes avenidas



madera tropical FSC

## Banco Moon

Moon es un banco óptimo para parques y grandes avenidas. Elemento urbano de gran comodidad y múltiples superficies de asiento, adaptable a distintos usos, se utiliza con

o sin respaldo. Modular y versátil, permite crear amplias alineaciones, fácil instalación y mínimo mantenimiento.

## Materiales y acabados

### · Estructura

Patas de fundición de hierro con imprimación antioxidante y pintadas en polvo color negro.

Los perfiles de unión, de los listones con las patas, son de acero con imprimación antioxidante y pintura en polvo color negro.

La totalidad de la tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante.

### · Listones madera tropical con certificado FSC

Asiento y respaldo formado por listones de madera tropical con certificado FSC Puro, acabada con aceite de dos componentes, de 45 x 45 mm, longitudes de 1,80 y 3,00 m, y remates de 45 x 200 mm de sección.

La madera tropical certificada FSC, procede de África o América Central.

La obtención de dicha madera se realiza bajo cumplimiento de todas las normativas legales y medioambientales del país de origen, controlando la cadena de custodia, asegurando la sostenibilidad de los bosques y minimizando el impacto medioambiental. La madera no procede de bosques primarios.

Con el objetivo de proteger la superficie de los listones de madera, Santa & Cole aplica un aceite de dos componentes que actúa como una protección de doble capa formulada especialmente para el tratamiento duradero de elementos de exterior.

Atributos principales:

- Conservación del aspecto y tacto naturales de la madera
- Buena penetración de los pigmentos de color gracias a la nanotecnología

- Acción molecular de largo efecto en la segunda capa
- Acción fungicida, material transpirable y repelente para el agua
- Alta protección contra los efectos de rayos UVA y resistencia al calor
- Prevención contra la pérdida de color y la descamación superficial
- Secado rápido, idóneo para manipulación industrial
- 100% libre de compuestos orgánicos volátiles y sin isocianato
- La tornillería de fijación de los listones y pletinas es de acero tratado con protección antioxidante.

## Mantenimiento

No requiere mantenimiento funcional salvo que se desee conservar el color original de la madera.

## Pesos

- 1,80m sin respaldo:** 114 Kg
- 1,80m con respaldo:** 132 Kg.
- 3,00m sin respaldo:** 131 Kg
- 3,00m con respaldo:** 167 Kg.

## Instalación

El anclaje se realiza mediante dos pernos de acero por pata tratados con protección antioxidante que se introducen en los orificios previamente realizados en el pavimento y rellenos con resina epoxi, cemento rápido o similar. El banco se entrega desmontado en dos partes: por un lado las estructuras de soporte y, por otro, el asiento con o sin respaldo. El banco se entrega con los pernos de anclaje y las instrucciones de montaje.





