

OVEN 125

Lámpara de suspensión
2002

DESCRIPCIÓN GENERAL

La lámpara Oven es una célula cromática de núcleo vivo y cambiante. Con el dimmer y el mando a distancia hacemos que la luz varíe de color. Se puede ver como una bola de fuego, como un trozo de cielo azul o como una noche estrellada... Todos los efectos lumínicos que seamos capaces de imaginar son susceptibles de realizarse con la lámpara Oven, un globo que atesora en su núcleo los colores del espectro visible. En 2010 nace un nuevo modelo en la familia Oven con luz blanca regulable.

PESO APROXIMADO (sin embalaje): 91 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dos opciones de fluorescente: RGB o blanco.

Fuente de Luz Fluorescente T8. 12x18W CEE: A
Portalámparas G13

Alimentación EUROPE AC 230V/50 Hz
USA/JAPAN AC 110/128V/60 Hz

Luminaria apta sólo para uso interior.
Incluye fuente de luz y florón circular blanco.
Incluye dimmer electrónico por infrarrojos con mando a distancia.

La luminaria cumple con las siguientes normativas:

UNE-EN 60598-1
UNE-EN 60598-2-1
UNE-EN 55015
UNE-EN 61547

PANTALLA:

Superposición de 2 pantallas esféricas en metacrilato.

Pantalla exterior:

Elemento esférico de metacrilato acabado arenado en su exterior.

Pantalla interior:

Conjunto compuesto por un difusor esférico de policarbonato blanco de 500 mm y dos extensiones cilíndricas, superior e inferior, en acero con acabado blanco.

Núcleo central:

Estructura acabada en blanco que funciona como soporte de fijación de los equipos de alimentación y de las fuentes de luz.

FLORÓN:

Incluye florón circular blanco. El florón alberga el conector a red y el receptor de infrarrojos.

SISTEMA DE REGULACIÓN:

El sistema de regulación está basado en tecnología de infrarrojos y se compone de un elemento receptor y de un mando emisor que permite el control (regulación, apagado y encendido) simultáneo o independiente de cuatro canales, así como de la posibilidad de memorizar cuatro escenas establecidas.

MANTENIMIENTO:

Para su limpieza utilizar un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes ni abrasivos, etc.

OTROS:

El cliente puede acortar él mismo el cable suministrado, si lo necesita.

La luminaria se entrega montada en un sólo embalaje.

Con la luminaria se adjuntan las instrucciones de montaje.

