

Singular

Miguel Milá 2000

Aplique





Aplique sutil como un velo de luz, con la sencillez geométrica propia de este pionero del diseño español.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura cromada. Pantalla de lino blanco. Adaptado para Outlet Box (Mercado UL).

FUENTE DE LUZ

Fuentes de luz recomendadas: Bombilla LED: 8 W Fluorescencia compacta: 11 W Incandescente: Máx. 60 W E27 - E26 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

No incluye fuente de luz. Compatible con bombillas de Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++... E.

Lámpara apta sólo para uso interior.

Utilice siempre la fuente de luz recomendada o una equivalente. Tensión de entrada: 100, 120, 230 VAC (50 Hz / 60 Hz). Según destino.



PESO APROXIMADO (sin embalaje)

1 Kg / 2.2 lb

NORMATIVAS

C€

□ Non-class 2
IP 20 Dry location only
UNE-EN 60598 UL-1598

UNE-EN 55015

UNE-EN 60529

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

c(UL) us

E-353545

OTROS

La lámpara se entrega en distintos embalajes. Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

MODELO

