

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

(COM 42-COM 43-COM 44-COM 47)
(COM 33-COM 34-COM 37-COM 41)
(COM 22-COM 27-COM 31-COM 32)
(COM 11-COM 12-COM 17-COM 21)
COMODIN



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Luminaria únicamente de uso doméstico y de interior.
Las conexiones eléctricas deben realizarse por personal especializado.

Antes de empezar las operaciones de montaje:

Deje sin tensión eléctrica la red.

Extraiga el fusible o deje el interruptor en posición de "desconectado".

Utilice siempre la bombilla recomendada.

COMODIN CARTULINA/CINTA/RAFIA

COM 31 - COM 32 - COM 33 - COM 34

COM 41 - COM 42 - COM 43 - COM 44

Bombilla incandescente. Máx. 60 W. E27.

COMODIN ETIMOE

COM 17 - COM 27 - COM 37 - COM 47

Bombilla incandescente esférica Ø45. Máx. 40 W. E27.

COMODIN METALICO

COM 11 - COM 12 - COM 21 - COM 22

Bombilla incand. Máx. 60W tubular (Ø32x140mm.). E27.

Antes de sustituir la bombilla, asegúrese de desconectar la luminaria de la red, y esperar que esté fría al tacto.

El fabricante no se hace responsable del uso indebido de la luminaria.

Características Técnicas:

EUROPE AC 230V. 50 Hz. IP20



SAFETY INSTRUCTIONS

The lamp is for domestic interior use only.

The lamp must be installed by a specialist.

Before connecting the lamp:

Be sure that there is no voltage in the feeding conductors coming from electrical mains.

Remove the fuse or switch off the main switch.

Always use the recommended bulb.

COMODIN CARDBOARD/COTTON RIBBON/RAFFIA

COM 31 - COM 32 - COM 33 - COM 34

COM 41 - COM 42 - COM 43 - COM 44

Incandescent bulb. Max. 60W. E27 in Europe. E26 in USA/Japan.

COMODIN ETIMOE WOOD

COM 17 - COM 27 - COM 37 - COM 47

Round incandescent bulb. Ø45 Max. 40W. E27 in Europe. E26 in USA/Japan.

COMODIN METAL

COM 11 - COM 12 - COM 21 - COM 22

Incandescent bulb. Max. 60W tubular (Ø32x140mm.) E27 in Europe. E26 in USA/Japan.

Before replacing the bulb, switch off the main electrical switch and wait until the bulb has cooled down.

The manufacturer declines all responsibility for misuse of the lamp.

Technical characteristics:

USA/JAPAN AC 110/128V. 60 Hz



